

Резьбонарезной станок 2", модель 215

Резьбонарезной станок на подставке, рабочая область 1/2 – 2" (DIN 2999 BSPT правая / NPT).

Подходит для резки труб, снятия грата и нарезания резьбы за короткий промежуток времени.

Компактный и лёгкий.

Автоматическая подача масла на ножи через резьбонарезную головку.

Резьбонарезная головка имеет механизм блокировки-разблокировки.

Высокоэффективные резьбонарезные ножи.

Быстрая замена ножей.

Механический масляный насос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	1/2 – 2"
Тип резьбы	NPT-BSPT
Автоматическое открывание головки	1/2 – 2"
Ножи	1/2 – 3/4", 1 – 2"
Однофазный индукционный двигатель	900 Вт, 50 / 60 Гц AC
Напряжение	220 В
Рабочая скорость	28 об./мин.
Размеры	800 x 600 x 600 мм
Вес	68 кг

Задний центрирующий патрон для выравнивания и фиксации трубы

Передний патрон с быстро-заменяемыми зажимными губками

Влаго-защищённая кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Глубина резьбы регулируется



Конический расширитель с 5 ножами, изготовлен из высокопрочной закалённой стали

Блокирующий механизм с 2 точками зажима через накладной кулачок. Легко заменяется

Автоматическая резьбонарезная головка



Комплект поставки: автоматическая резьбонарезная головка 1/2 – 2", набор ножей 1/2 – 3/4" BSPT, набор ножей 1 – 2" BSPT, резьбонарезное масло, 3 опорные ножки, набор инструмента, деревянный ящик для транспортировки и хранения.

№	Резьба		кг		
886420000	Модель 215	BSPT-NPT	220 В	68	1
Автоматическая резьбонарезная головка					
1500002157	1/2 – 2"		-	-	1
891042700	Отрезной ролик		-	-	-



Наборы ножей

Долговечные, изготовлены из высококачественной стали.
Геометрия ножей обеспечивает лёгкое врезание в материал и отличное снятие стружки.



Для модели 215 – 2" и модели 415 – 4"

№			
1/2 – 3/4"	Профиль 27 x 9,5 мм		
886427000	BSPT 4 ножа		1
886428000	NPT 4 ножа		1
1 – 2"	Профиль 27 x 9,5 мм		
886427100	BSPT 4 ножа		1
886428100	NPT 4 ножа		1
2.1/2 – 4"	Профиль 22,20 x 15,80 мм		
1000001450	BSPT 4 ножа		1
1000001452	BSPT HSS 4 ножа		1
1000001451	NPT 4 ножа		1
1000001453	NPT HSS 4 ножа		1

Для резьбонарезного станка Heavy Work 2" и 4"

№			
1/2 – 3/4"	Профиль 27 x 10 мм		
891060200	BSPT 4 ножа		1
891060597	NPT 4 ножа		1
1 – 2"	Профиль 27 x 10 мм		
881060100	BSPT 4 ножа		1
881060397	NPT 4 ножа		1
2.1/2 – 4"	Профиль 22,20 x 15,80 мм		
894070697	BSPT 4 ножа		1
894070897	BSPT HSS 4 ножа		1

Опора для труб Ø до 4"

Необходимая принадлежность при нарезании резьбы на трубах.

Регулируется по высоте. Для труб до 4".

V-образный держатель для труб с шариками для улучшения скольжения.



№		
899600000	Опора для труб до 4"	1

Резьбонарезное масло

Непрерывное длительное нарезание резьбы с оптимальным смазыванием и охлаждением.

Сокращает износ инструмента.

Облегчает снятие стружки.

Предотвращает коррозию.

Полностью безопасно для кожи.

Необходимый расходный материал для резьбонарезного оборудования.



№		кг	
899100100	Минеральное масло, спрей 600 мл.	0,6	1
SEH020600	Минеральное масло, 5 л.	5	1
899200100	Синтетическое масло, спрей 600 мл.	0,6	1
SEH020200	Синтетическое масло, 5 л.	5	1